

- Interiérové svítidlo
- Vestavné

## Echo Recharge 29W

### Popis:

Podhledové LED svítidlo ECHO Recharge z celohliníkového korpusu je určeno pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov, ale i moderních rodinných domů. Rozměr a tvar jsou konstruovány tak, aby bylo použitelné jako náhrada za svítidla stejného typu osazena kompaktními zářivkami. Svítidlo je standardně konstruováno pro montážní otvor o průměru 210 mm. Jiný průměr svítidla lze vyrobit zakázkově.



### Specifikace:

Výkon svítidla:	18W - 65W
Teplota chromatičnosti:	3000K, 4000K, 6000K
Světelný tok:	1500lm - 4700lm
Pokles svět. toku po 50 000h:	o 30%
Účinnost svítidla:	82 - 99lm/W
Způsob chlazení:	pasivní
Optika:	matné sklo
Povrchová úprava:	komaxit, napařování
Napájení:	230V/ proudový zdroj
Připojení:	rychlókonektory
Montáž:	bez potřeby náradí
Záruka:	5 let
Záruka na korpus:	doživotní
Váha svítidla:	1.2kg
Krytí svítidla:	IP20 - IP44



LED	Tep. chrom.	Max. účinnost LED		CE
Cree XP-E XP-G	3000K - 6000K	Ra 75-90	80-139lm/W	CE

#### Volitelné příslušenství

Úhel vyz.	Barva	Napětí	DMX	Gesis konektor
8°, 25°, 40°, 60°	RAL Metalíza Elox	24V DC	DIM	Gesis konektor

