

# - Interiérové svítidlo

## - Bodové

### Cylindrus 1W, 3W

#### Popis:

Luxusní bodové led svítidlo Cylindrus s otočným krčkem a možností vložení barevného filtru před optiku s úhlem vyzařování 8° – 60°. Svítidlo vhodné k nasvětlení šperků, klenotů a drobných výstavních předmětů.



#### Specifikace:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Výkon svítidla:               | 1W, 3W                  |
| Teplota chromatičnosti:       | 3000K, 4000K, 6000K     |
| Světelný tok:                 | 3W/ 184lm - 259lm       |
| Pokles svět. toku po 50 000h: | o 30%                   |
| Způsob chlazení:              | pasivní                 |
| Optika:                       | 8° - 60°                |
| Povrchová úprava:             | komaxit, elox, metalíza |
| Napájení:                     | 230V/ proudový zdroj    |
| Montáž:                       | bez potřeby náradí      |
| Záruka:                       | 5 let                   |
| Záruka na korpus:             | doživotní               |
| Krytí svítidla:               | IP20                    |

|                         |       |       |  |  |  |
|-------------------------|-------|-------|--|--|--|
| Napětí                  | Výkon | Krytí |  |  |  |
| 230V<br>Proud.<br>zdroj | 1x3W  | IP20  |  |  |  |

|           |          |                 |                                     |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Úhel vyz. | Materiál | Proudový. Zdroj |                                     |
| 8° -60°   | Hliník   | 3W<br>700 mA    | Externí<br>vodiče<br>2x0.75mm<br>1m |

|                    |                |              |                        |
|--------------------|----------------|--------------|------------------------|
| LED                | Tep. chrom.    | Svět. tok 3W |                        |
| Cree<br>XR-E<br>Q5 | 3000K<br>6000K | Ra80<br>Ra75 | 184lm/W<br>259lm/W<br> |

#### Volitelné příslušenství

|                   |                         |                  |            |
|-------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Úhel vyz.         | Barva                   | Napětí           |            |
| 8°,25°<br>40°,90° | RAL<br>Metalíza<br>Elox | 12V DC<br>24V DC | DMX<br>DIM |

